

# ALULET LSCI

## DATABLAD


AluLet LSCI er en elevatorlift i egen selvbærende skakt til indbygning i eksisterende etagebyggeri hvor der er behov for en elevatorløsning.

Kabinen er en lukket elevatorstol, betjeningen sker ved impulstryk og den kan passes ind på meget trange indbygningsmål.


Elevatorliften kan placeres eksempelvis fritstående, i fortrappens frirum eller som erstatning for bagtrappen.



### Indbygningseksempler



*Erstatning for bagtrappe*



*I durchsicht på fortrappe*

LSCI

- ✓ Typegodkendt ifølge Maskindirektiv
- ✓ CE mærket
- ✓ Dansk produceret
- ✓ Dansk support og rådgivning
- ✓ Pulverlakeret i RAL9010 (hvid)
- ✓ Løftehøjde op til 30 meter
- ✓ Laster op til 400 kg / 5 personer
- ✓ Elektriske kabinedøre
- ✓ Dobbelt lamineret sikkerhedsglas
- ✓ Høj sikkerhed
- ✓ Impulskald fra etage og kabine
- ✓ Soft start og stop
- ✓ Mulighed for trange indbygningsmål
- ✓ Optimal platformsudnyttelse
- ✓ Hurtig reaktion på reparation/reservedele

**Max. løftehøjde:**  
30 m

**Max. last:**  
400 kg

**Max. hastighed:**  
0.15 m/s

**Motor effekt:**  
1.5 kW

**Energikrav:**  
VDI 4707

**Kommunikationssystem:**  
ASI-bus

**Overflade:**  
Pulverlakeret i RAL 9010

**Grubbe dybde:**  
70 mm (for niveaufri adgang)

**Grube længde og bredde:**  
Udvendigt skaktmål + 40 mm

**Placering:**  
Indendørs

**Min. lofthøjde ved nedre ladested:**  
2150 mm

**Min. lofthøjde ved øvre ladested:**  
2400mm (2450 mm under montage).

**Vægt inkl. skakt:**  
800 kg + 200 kg x løftehøjde [m]

**Skaktbeklædning:**  
Aluminium eller glasfelter (1 meter felter)

**El-tilslutning:**  
3 x 400V + 0 + J, forsikret med 16 amp.


**Fejlstrømsafbryder:**  
PFI klasse A/B (300 mA)  
(3 faset frekvensomf., evt. ingen N)  
(anbefaling elektricitetsrådet)

**Typegodkendelse:**  
2006/42/EF Maskindirektiv.  
(cert. nr TI-10-MD-0411)

**Alarm:**  
2-vejs overvåget elevatoralarm  
(PSTN tlf linje eller SIM kort)

**Sikkerhedseftersyn:**  
Min. 4 gange årligt (lovpligtigt)  
(Kan variere iflg. bekendtgørelse.)

### Dørtyper



Slagdør



Foldedør

### Skakstørrelser/-typer

Type:	Skaktmål: (mm)	Stolmål: (mm)	Dørlysning: (mm)	Autodøre:	Note:
A	1210 x 1615	1000 x 1400	(700) 800	Tilvalg	Standard
B	1210 x 1246	1000 x 1025	700 (800)	Tilvalg	
C	1310 x 1615	1100 x 1400	800 (900)	Tilvalg	Type II <sup>(1)</sup>
D	1070 x 1615	860 x 1400	700	Tilvalg	
E	1070 x 1246	860 x 1025	700	Tilvalg	
F	970 x 1615	760 x 1400	600	Tilvalg	
G	970 x 1246	760 x 1025	600	Tilvalg	
H	1310 x 1815	1100 x 1615	800	Tilvalg	Type II <sup>(2)</sup>
I	1310 x 2515	1100 x 2315	800	Tilvalg	Båreelev. <sup>(3)</sup>

<sup>1)</sup> Stolmål som Type II elevator med lukkede stoldøre. <sup>2)</sup> Stolmål som Type II elevator effektiv. <sup>3)</sup> Båreelevator ifølge SBI-Anv. 230.