

ALULET LSPO

DATABLAD


AluLet LSPO er en elevatorlift i egen selvbærende skakt til indbygning i eksisterende etagebyggeri hvor der er behov for en elevatorløsning.

Laddet er en åben platform, betjeningen sker ved impulstryk fra etagerne og holdetryk fra laddet og den kan passes ind på meget trange indbygningsmål.


Elevatorliften er fremstillet til at kunne stå udendørs og kan placeres eksempelvis fritstående, op til en altan eller med egne reposer.



Indbygningseksempler



Op til eksisterende altaner



Med egne reposer

- ✓ Udendørs placering
- ✓ Typegodkendt ifølge Maskindirektiv
- ✓ CE mærket
- ✓ Dansk produceret
- ✓ Dansk support og rådgivning
- ✓ Natureloxeret aluminium
- ✓ Løftehøjde op til 30 meter
- ✓ Laster op til 400 kg / 5 personer
- ✓ Elektriske kabinedøre
- ✓ Dobbelt lamineret sikkerhedsglas
- ✓ Høj sikkerhed
- ✓ Impulskald fra etage og holdetryk fra lad
- ✓ Soft start og stop
- ✓ Mulighed for trange indbygningsmål
- ✓ Optimal platformsudnyttelse
- ✓ Hurtig reaktion på reparation/reservedele

Max. løftehøjde:
30 m

Max. last:
400 kg

Max. hastighed:
0.15 m/s

Motor effekt:
1.5 kW

Energikrav:
VDI 4707

Overflade:
Natureloxeret aluminium

Grubbe dybde:
70 mm (for niveaufri adgang)

Grube længde og bredde:
Udvendigt skaktmål + 40 mm

Placering:
Udendørs og indendørs

Min. lofthøjde ved nedre ladested:
2150 mm

Min. lofthøjde ved øvre ladested:
2400mm (2450 mm under montage).

Vægt inkl. skakt:
800 kg + 200 kg x løftehøjde [m]

Skaktbeklædning:
Aluminium eller glasfelter (1 meter felter)

El-tilslutning:
3 x 400V + 0 + J, forsikret med 16 amp.


Fejlstrømsafbryder:
PFI klasse A/B (300 mA)
(3 faset frekvensomf., evt. ingen N)
(anbefaling elektricitetsrådet)

Typegodkendelse:
2006/42/EF Maskindirektiv.
(cert. nr TI-10-MD-0411)

Alarm:
2-vejs overvåget elevatoralarm
(PSTN tlf linje eller SIM kort)

Sikkerhedseftersyn:
Min. 4 gange årligt (lovpligtigt)
(Kan variere iflg. bekendtgørelse.)

Dørtype



Slagdør

Skaktstørrelser/ -typer

Type:	Skaktmål: (mm)	Stolmål: (mm)	Dørlysning: (mm)	Autodøre:	Note:
B	1240 x 1240	1000 x 1125	850	Tilvalg	
C	1340 x 1615	1100 x 1500	850	Tilvalg	Type II
I	1340 x 2515	1100 x 2400	950	Tilvalg	Båreelev.