

RenoLet renovationslift HC100V

RenoLet HC100V er en vertikal renovationslift til to hjulede affaldscontainere.



RenoLet HC100V er en lodret løftende lift. Den kan med fordel anvendes, hvor der er en smal trappe eller kælderadgang. Liften kan etableres i lodret skakt.

RenoLet HC100V er udviklet til at håndtere to-hjulede affaldsbeholdere op til 240liter.

Affaldsbeholderen løftes med et løftebeslag der griber ind under beholderens karm. Løftebeslaget kan drejes, således at beholderen kan sættes af på jorden i øverste niveau.

Der etableres låge i mur eller rækværk i øvre niveau. Liften monteres på en enkel måde ved fastgørelse til væg. Har væggen ikke styrke nok, kan der etableres en anden form for understøtning.

RenoLet HC100V kan leveres standard til løftehøjde på op til 1,7 m.

Se produktspecifikation for yderligere information.

Ved større fire-hjulede affaldsbeholdere op til 660liter, kan RenoLet HC200V anvendes. Se separat datablad.

RenoLet HC100V er CE mærket iflg. Maskindirektivet.

Tekniske data for RenoLet HC100V:

Max last: 100 kg svarende til 240 liter beholder

Løftehastighed: 0,2 m/s

Max løftehøjde: 1,7 m

El tilslutning: 3x400V +J + 0, 16 Amp

Lift er CE-mærket

